



NL

1. Verwijder de veerpoot aan de voorzijde volgens het werkplaatshandboek.
2. Gebruik veerspanners bij punt 3 & 4.
3. Verwijder de bovenschotel, hoofdveer, buffer en stofhoes.
4. Monteer de MAD vervangende hoofdveer, buffer, stofhoes en bovenschotel.
5. Plaats de veerpoot weer onder de auto.
6. Laat de auto zakken en stel de koplampen af.

GB

1. Remove the strut at the front side according to the work shop manual.
2. Use spring tensioners at point 3 & 4.
3. Remove the spring seat, main spring, bumpstop, and dustcover.
4. Fit the MAD powerspring, bumpstop, dust cover and spring seat.
5. Fit the strut under the car.
6. Lower the car and readjust the headlights

D

1. Entfernen Sie das Federbein an der Vorderseite nach dem Werkstatthandbuch.
2. Verwenden Sie Federspannern bei Punkt 3 und 4.
3. Entfernen Sie den Federteller, die Feder, den Puffer und den Staubhülle.
4. Montieren Sie die MAD Feder, Puffer, Staubhülle und Federteller.
5. Montieren Sie das Federbein unter das Fahrzeug.
6. Lassen Sie das Fahrzeug hinunter. Stellen Sie die Scheinwerfer ein.

F

1. Enlevez la jambe de force conformément au manuel d'atelier.
2. Il faut utiliser les compresseurs de ressort pour les points 3 a 4.
3. Enlever les coupelles du ressort principal, la butée et le soufflet.
4. Monter le ressort principal MAD, les coupelles la butée, et le soufflet.
5. Monter la jambe de suspension sous la voiture.
6. Faites redescendre la voiture sur les roues. Ajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera fjäderbenet på framsidan enligt instruktioner i reparations handboken.
2. Använd fjäderklämmor för punkt 3 & 4.
3. Demontera fjädersäte, huvudfjäder, genomslagsgummi och damskydd.
4. Montera MAD hjälpfjäder, genomslagsgummi, damskydd och fjädersäte.
5. Montera tillbaka fjäderbenet på bilen.
6. Sätta bilen tillbaka på hjul. Justera om huvudstrålkasarna.

E

1. Remueva el montante de muelle según se indica en el manual de taller.
2. Debe utilizar los compresores de muelles para los puntos 3 a 4.
3. Quittar los soportes del muelle principal, el muelle principal, el protector y la cubierta guardapolvo.
4. Montar el muelle MAD, los soportes del muelle principal, el protector y la cubierta guardapolvo.
5. Mopntar el soporte de suspension.
6. Baje el coche. Reajuste la luz de los faros.